



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ: **12 TS**

Линейка	GREEN 2000
Код	F12G
Ревизия	
Дата	01/02/12



Наименование продукта	12 TS	единица измерения	допустимое отклонение
<i>Ворс</i>	полипропилен		
<i>Состав</i>	крученный фибриллированный		
<i>Форма нити</i>	прямая		
<i>Жесткость ворса</i>	6.600	Dtex	+/-5%
<i>Цвет</i>	зеленый		
<i>Регулировка станка</i>	Тафтинг 3/16" 21/10	дюмов иглол/см	
<i>Толщина ворса</i>	65	μ	+/-5%
<i>Высота</i>	10	мм	+/-5%
<i>TotОбщая длина</i>	25	мм	+/-5%
<i>Кол-во стежков на м²</i>	50.400	шт.	+/- 5%
<i>Плотность нити на м²</i>	832	г/ м ²	+/-5%
<i>Подкладочный текстиль</i>	Полипропилен		
<i>Плотность на м²</i>	210	г/ м ²	
<i>Фиксирующий слой</i>	Latex XSBR		
<i>Плотность на м²</i>	1.000	г/ м ²	+/-10%
<i>Общая плотность на м²</i>	2.042	г/ м ²	+/-10%
<i>Ширина рулона</i>	4,00	п.м.	+/-1%
<i>Длина рулона</i>	по заказу	п.м.	+/-1%
<i>Водопроницаемость</i>	1.000	л/час на м ²	
<i>Назначение</i>	теннисный корт		
<i>Устойчивость к УФ-лучам</i>	Синяя > 7 серая < 4	шкала	
<i>Сопротивление к резу</i>	55	Н	